

Кабель EC-EN-UU002-5-PVC-GY (серого цвета) выполнен в неэкранированном исполнении U/UTP, соответствует категории 5 и предназначен для внутренней прокладки. Внешняя оболочка изготавливается из поливинилхлорида (PVC), класса пожарной безопасности нг(В). Поставляется в картонных коробках по 500 метров. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелями дополнительно объединены в одну общую транспортную коробку.

### Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Диапазон температур, (°C)	Хранение от -20° до +60°. Прокладка от 0 до +50°. Эксплуатация от -20° до +60°
Объём с индивидуальной упаковкой, (м³)	0.057
Масса с индивидуальной упаковкой (Брутто), (кг)	9,55
Категория кабеля	5
Конструкция кабеля	U/UTP
Количество пар кабеля	2
Материал проводников кабеля	Чистая медь
Тип проводников кабеля	Одножильный
Диаметр проводников кабеля, (мм)	0.485±0.008
Материал внешней оболочки кабеля	Поливинилхлорид (PVC)
Диаметр кабеля по внешней оболочке, (мм)	4.1±0.05
Цвет внешней оболочки кабеля	Серый
Погонная масса кабеля, (кг/км)	18,1
Скорость передачи данных, (Мбит/с)	100
Применение	Для внутренней прокладки
Растягивающее усилие, (Н)	не более 80
Длина, (м)	500
Габариты индивидуальной упаковки, ШxВxГ, (мм)	200,0 x 350,0 x 350,0
Габариты транспортной упаковки, ШxВxГ, (мм)	420,0 x 370,0 x 370,0
Количество жил в проводнике кабеля, (шт.)	1
Материал изоляции проводников кабеля	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Внешний диаметр изоляции проводника кабеля, (мм)	0.87±0.05