



EC-PC4UD55B-BC-LSZH-005-GY-10

Коммутационный шнур NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, 2xRJ45/8P8C, T568B, заливной, многожильный, BC (чистая медь), LSZH нг(В)-HF, серый, 0,5м, уп-ка 10шт.

Коммутационные шнуры EC-PC4UD55B-BC-LSZH-005-GY-10 широко применяются в любой кабельной системе и предназначены для соединения линий связи с активным сетевым оборудованием через коммутационные панели, а также для подключения компьютеров на рабочих местах к коммутационным розеткам. Они обеспечивают высокую надежность соединения и позволяют в случае необходимости быстро произвести перекоммутацию.

Коммутационные шнуры состоят из отрезка многожильного патч-кабеля, оконцованного разъемами типа RJ45/8P8C. Разводка кабеля в коммутационных шнурах произведена по стандарту T568B. Место крепления коннектора в шнурах NETLAN защищено заливным колпачком, что существенно увеличивает срок службы патч-корда.

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Диапазон температур , (°C)	Хранение - от -20 до +60. Монтаж от 0 до +50. Эксплуатация - от -20 до +50.
Категория кабеля	5е
Конструкция кабеля	UTP
Количество пар кабеля	4
Тип проводников кабеля	Многожильный
Диаметр проводников кабеля , (мм)	26 AWG (7x0,165 ± 0,01 мм)
Материал внешней оболочки кабеля	Компаунд, не содержащий галогенов (LSZH)
Диаметр кабеля по внешней оболочке , (мм)	5,5 ± 0,3мм
Цвет внешней оболочки кабеля	Серый
Длина , (м)	0,5
Скорость передачи данных , (Гбит/с)	1
Схема разводки	C обоим концам по стандарту T568B
Тип коннекторов	2xRJ45/8P8C