

EC-UU002-5-PVC-GY-1

Кабель NETLAN U/UTP 2 пары, Кат.5 (Класс D), 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), внутренний, PVC нг(В), серый, 100м



Кабель EC-UU002-5-PVC-GY-1 содержит 2 пары витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5 и предназначен для внутренней прокладки. Поставляется в индивидуальных упаковках по 100 м., 6 бухт объединены объединены в картонную коробку для удобства хранения и транспортировки.

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Диапазон температур , (°C)	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60.
Объём с индивидуальной упаковкой , (м³)	0,00576 / 0,039
Масса с индивидуальной упаковкой (Брутто) , (кг)	1,6 / 10,0
Категория кабеля	5
Конструкция кабеля	UTP
Количество пар кабеля	2
Материал проводников кабеля	Медь (CU)
Тип проводников кабеля	Одножильный
Диаметр проводников кабеля , (мм)	0,47 ± 0,01
Материал внешней оболочки кабеля	Поливинилхлорид (PVC)
Диаметр кабеля по внешней оболочке , (мм)	4,0 ± 0,3
Цвет внешней оболочки кабеля	Серый
Погонная масса кабеля , (кг/км)	18,2 ± 0,5
Скорость передачи данных , (Мбит/с)	100
Применение	Для внутренней прокладки
Растягивающее усилие , (Н)	Не более 80
Длина , (м)	100
Габариты индивидуальной упаковки, ШxВxГ , (мм)	240,0 x 240,0 x 100,0
Габариты транспортной упаковки, ШxВxГ , (мм)	500,0 x 300,0 x 260,0