



Кабель EC-UU004-5E-LSZH-OR содержит 4 пары витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5е и предназначен для внутренней прокладки. Поставляется в картонных коробках, по 305м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Диапазон температур , (°C)	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60.
Объем с индивидуальной упаковкой , (м³)	0,0245 / 0,0575
Масса с индивидуальной упаковкой (Брутто) , (кг)	8,4 / 18,6
Категория кабеля	5е
Конструкция кабеля	UTP
Количество пар кабеля	4
Материал проводников кабеля	Медь (CU)
Тип проводников кабеля	Одножильный
Диаметр проводников кабеля , (мм)	0,47 ± 0,005
Материал внешней оболочки кабеля	Компаунд, не содержащий галогенов (LSZH)
Диаметр кабеля по внешней оболочке , (мм)	4,9 ± 0,3
Цвет внешней оболочки кабеля	Оранжевый
Погонная масса кабеля , (кг/км)	27,5 ± 0,5
Применение	Для внутренней прокладки
Растягивающее усилие , (Н)	Не более 80
Длина , (м)	305
Габариты индивидуальной упаковки, ШхВхГ , (мм)	200,0 x 350,0 x 350,0
Габариты транспортной упаковки, ШхВхГ , (мм)	420,0 x 370,0 x 370,0
Скорость передачи данных , (Гбит/с)	1