



Кабель EC-UU004-5E-PVC-BL содержит 4 пары витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5е и предназначен для внутренней прокладки. Поставляется в картонных коробках, по 305м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Диапазон температур , (°C)	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60.
Объем с индивидуальной упаковкой , (м³)	0,0245 / 0,0575
Масса с индивидуальной упаковкой (Брутто) , (кг)	8,6 / 19
Категория кабеля	5е
Конструкция кабеля	UTP
Количество пар кабеля	4
Материал проводников кабеля	Медь (CU)
Тип проводников кабеля	Одножильный
Диаметр проводников кабеля , (мм)	0,47 ± 0,005
Материал внешней оболочки кабеля	Поливинилхлорид (PVC)
Диаметр кабеля по внешней оболочке , (мм)	4,9 ± 0,3
Цвет внешней оболочки кабеля	Синий
Погонная масса кабеля , (кг/км)	28,2 ± 0,5
Применение	Для внутренней прокладки
Растягивающее усилие , (Н)	Не более 80
Длина , (м)	305
Габариты индивидуальной упаковки, ШxВxГ , (мм)	200,0 x 360,0 x 360,0
Габариты транспортной упаковки, ШxВxГ , (мм)	420,0 x 375,0 x 375,0
Скорость передачи данных , (Гбит/с)	1