

Кабель EC-UU025-5-PVC-GY-3 содержит 25 пар витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5 и предназначен для внутренней прокладки. Поставляется на фанерных барабанах в картонных коробках, по 305м.

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Диапазон температур , (°C)	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60.
Объём с индивидуальной упаковкой , (м³)	0,0877
Масса с индивидуальной упаковкой (Брутто) , (кг)	57
Категория кабеля	5
Конструкция кабеля	УТР
Количество пар кабеля	25
Материал проводников кабеля	Медь (CU)
Тип проводников кабеля	Одножильный
Диаметр проводников кабеля , (мм)	0,47
Материал внешней оболочки кабеля	Поливинилхлорид (PVC)
Диаметр кабеля по внешней оболочке , (мм)	11,3
Цвет внешней оболочки кабеля	Серый
Погонная масса кабеля , (кг/км)	164
Скорость передачи данных , (Мбит/с)	100
Применение	Для внутренней прокладки
Растягивающее усилие , (Н)	Не более 200
Длина , (м)	305
Габариты транспортной упаковки, ШхВхГ , (мм)	550,0 x 290,0 x 550,0
Защитная пленка	Полиэстер (PET)