

UEC-UU004-5E-PVC-GY

UEC-UU004-5E-PVC-GY

Кабель UEC-UU004-5E-PVC-GY содержит 4 пары витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5е и предназначен для внутренней прокладки.

Поставляется в картонных коробках, по 305м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Диапазон температур , (°C)	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60.
Объём с индивидуальной упаковкой , (м³)	0,0245 / 0,0574
Масса с индивидуальной упаковкой (Брутто) , (кг)	9,5 / 20
Категория кабеля	5е
Конструкция кабеля	UTP
Количество пар кабеля	4
Материал проводников кабеля	Медь (CU)
Тип проводников кабеля	Одножильный
Диаметр проводников кабеля , (мм)	0,45±0,005
Материал внешней оболочки кабеля	Поливинилхлорид (PVC)
Диаметр кабеля по внешней оболочке , (мм)	4,9
Цвет внешней оболочки кабеля	Светло-серый
Погонная масса кабеля , (кг/км)	26,2
Применение	Для внутренней прокладки
Растягивающее усилие , (Н)	Не более 80
Длина , (м)	305
Габариты индивидуальной упаковки, ШхВхГ , (мм)	200,0 x 350,0 x 350,0
Габариты транспортной упаковки, ШхВхГ , (мм)	420,0 x 370,0 x 370,0
Скорость передачи данных , (Гбит/с)	1