

EC-PC4UD55B-BC-LSZH-XXX-GY-10 – LSZH
EC-PC4UD55B-BC-PVC-XXX-ZZ-10 – PVC

Коммутационные шнуры NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, 2xRJ45/8P8C, T568B, заливной, многожильный, медный, уп-ка 10шт.


- ✓ Скорость передачи - 1Гбит/с
- ✓ Заливные колпачки
- ✓ Лучшая цена

Коммутационные шнуры (патч-корды) широко применяются в любой кабельной системе и предназначены для соединения линий связи с активным сетевым оборудованием через коммутационные панели, а также для подключения компьютеров на рабочих местах к коммутационным розеткам. Они обеспечивают высокую надежность соединения и позволяют в случае необходимости быстро произвести перекоммутацию.

Коммутационные шнуры состоят из отрезка многожильного патч-кабеля, оконцованного разъемами типа RJ45/8P8C. Разводка кабеля в коммутационных шнурах произведена по стандарту T568B. Место крепления коннектора в шнурах NIKOMAX защищено заливным колпачком, что существенно увеличивает срок службы патч-корда.



EC-PC4UD55B-BC-LSZH-XXX-GY-10
Коммутационный шнуры NETLAN
U/UTP, Кат.5е, RJ45-RJ45, LSZH, медь



EC-PC4UD55B-BC-PVC-XXX-ZZ-10
Коммутационный шнуры NETLAN
U/UTP, Кат.5е, RJ45-RJ45, LSZH, медь

Где:

XXX – длина (005 – 0,5 м, 010 – 1 м...)

ZZ – Цвета оболочек:

GY – серый

WT – белый

OR – оранженжевый

GN – зеленый

BL – синий

* По желанию клиента возможно изготовление маркировки на заказ

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Базовая комплектация

	EC-PC4UD55B-BC-LSZH-XXX-GY-10	EC-PC4UD55B-BC-PVC-XXX-ZZ-10
Коммутационный шнур	уп-ка 10 шт.	

Технические характеристики

Артикул	EC-PC4UD55B-BC-LSZH-XXX-GY-10	EC-PC4UD55B-BC-PVC-XXX-ZZ-10
Тип коннекторов	2xRJ45/8P8C	
Схема разводки	С обоих концов по стандарту T568B	
Защитный колпачок	Заливной, с защитой защелки	
Категория	5е	
Полоса пропускания	100 МГц	
Исполнение	Неэкранированное	
Тип кабеля	U/UTP	
Количество пар	4	
Материал проводников	Медь	
Тип проводников	Многожильный	
Диаметр проводников	26 AWG (7 x 0,165 ± 0,01 мм)	
Материал изоляции проводников	Полиэтилен (PE)	
Материал внешней оболочки	Компаунд, не содержащий галогенов (LSZH)	Поливинилхлорид (PVC)
Внешний диаметр оболочки	5,5 ± 0,3 мм	
Цвет оболочки	Серый	4 цвета: GY, WT, BL, OR
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568	
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive	
Диапазоны температур	Хранение от -20 до +60 °С. Монтаж от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -20 до +50 °С	
Гарантия	1 год	
Упаковка	Индивидуальный полиэтиленовый пакет + групповой пакет, по 10 шт. в пачке	

Таблица заказа шнуров LSZH

Артикул	Тип	Кат.	Длина	Индивид. упаковка			Транспортная упаковка		
				Кол-во	Объем, м³	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
EC-PC4UD55B-BC-LSZH-005-GY-10	U/UTP	5е	0,5	10 шт.	0,000837	0,125	40	390x330x280	6
EC-PC4UD55B-BC-LSZH-010-GY-10	U/UTP	5е	1,0	10 шт.	0,001201	0,267	25	390x330x230	8
EC-PC4UD55B-BC-LSZH-015-GY-10	U/UTP	5е	1,5	10 шт.	0,001338	0,360	25	390x330x260	10
EC-PC4UD55B-BC-LSZH-020-GY-10	U/UTP	5е	2,0	10 шт.	0,001673	0,450	20	390x330x280	10
EC-PC4UD55B-BC-LSZH-030-GY-10	U/UTP	5е	3,0	10 шт.	0,002083	0,700	15	390x330x260	8
EC-PC4UD55B-BC-LSZH-050-GY-10	U/UTP	5е	5,0	10 шт.	0,003861	1,200	10	390x330x320	13
EC-PC4UD55B-BC-LSZH-100-GY-10	U/UTP	5е	10,0	10 шт.	0,007207	2,200	5	390x330x280	12

Таблица заказа шнуров PVC

Артикул	Тип	Кат.	Длина	Индивид. упаковка			Транспортная упаковка		
				Кол-во	Объем, м³	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
EC-PC4UD55B-BC-PVC-005-ZZ-10	U/UTP	5е	0,5	10 шт.	0,000837	0,125	40	390x330x260	6
EC-PC4UD55B-BC-PVC-010-ZZ-10	U/UTP	5е	1,0	10 шт.	0,001201	0,267	30	390x330x280	9
EC-PC4UD55B-BC-PVC-015-ZZ-10	U/UTP	5е	1,5	10 шт.	0,001338	0,360	25	390x330x260	10
EC-PC4UD55B-BC-PVC-020-ZZ-10	U/UTP	5е	2,0	10 шт.	0,001673	0,450	20	390x330x260	10
EC-PC4UD55B-BC-PVC-030-ZZ-10	U/UTP	5е	3,0	10 шт.	0,002083	0,700	20	420x310x320	15
EC-PC4UD55B-BC-PVC-050-ZZ-10	U/UTP	5е	5,0	10 шт.	0,003861	1,200	10	390x330x300	13
EC-PC4UD55B-BC-PVC-100-ZZ-10	U/UTP	5е	10,0	10 шт.	0,007207	2,200	5	390x330x280	12

Где ZZ – Цвета оболочек: GY – серый, BK – черный, WT – белый, RD – красный, OR – оранжевый, BL – синий

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств