


UEC-UU002-5-PVC-GY-5 Кабель UTP 2 пары, Кат.5, внутренний, PVC, одножильный, 100МГц, 500м

- ✓ Скорость передачи - 100Мбит/с
- ✓ Для внутренней прокладки

Двупарный кабель на основе витой пары, категории 5 применяется для организации кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 100Мбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель UEC-UU002-5-PVC-GY-5 содержит 2 пары витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5 и предназначен для внутренней прокладки.

Поставляется в картонных коробках, по 500м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.



UEC-UU002-5-PVC-GY-5

Базовая комплектация:

Кабель 500м.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

КАБЕЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	UEC-UU002-5-PVC-GY-5
Категория	5
Полоса пропускания, МГц	100
Тип	УТР
Количество пар	2
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,45±0,005
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,2
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,85
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,55
Внешний диаметр оболочки, мм	4,2
Цвет оболочки	Светло-серый
Защитная пленка	-
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	18,2
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 8
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 4
Растягивающее усилие, Н	Не более 80
Прочность на разрыв, Н	Не более 400
Волновое сопротивление, Ом	100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	125
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX
Диапазоны температур, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60
Длина, м	500
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка / по 2 упаковки в общей коробке
Размеры упаковки (коробка/2 коробки, ШхВхГ), мм	200x350x350 / 420x370x370
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Тип	Применение	Цвет оболочки	Длина, м	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
UEC-UU002-5-PVC-GY-5	5	УТР	Для внутренней прокладки	Светло-серый	500	0,0245 / 0,0574	8 / 17

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.